

# 大好評御礼キャンペーン

サーモグラフィカメラ 式場の入り口で体温検知とマスク着用検知を行うカメラ



限定  
10台

画面部拡大



サーモグラフィカメラ

2台設置例

液晶表示	7インチ
測定範囲	30℃～45℃
測定精度	±0.3℃
測定距離	1m
顔認証時間	0.2秒
動作環境	-20℃～65℃
電源	DC 12V
温度顔端末寸法	134x33x305mm
スタンド寸法	280x222x1158mm

## ◆特徴と注意点

- ・説明書付
- ・1m以内の距離で測定可能
- ・0.2秒で体温とマスク着用を検知
- ・発熱者を検知時にエラー警告音
- ・エラー警告音を出す体温設定が可能
- ・マスク未着用者を検知時にエラー警告音を出すかのON/OFFが可能
- ・簡単な組み立て
- ・コンセントに挿すだけで使用可能
- ・別途パソコンやサーバ不要
- ・納品は軒先渡し
- ・屋内用（無風、推奨環境温度25℃）
- ・画面に蛍光灯等光が写らないよう設置
- ・8,000人分のログを本体に保存
- ・スタンドの土台はテープや重しで床に固定することを推奨
- ・検温いただく案内やエラー警告音が鳴った際の誘導を行う為にスタッフ様が常駐いただくことを推奨
- ・保証期間1年間

他ご不明な点がございましたら、お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株式会社キタジマは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

※実際の商品は、画像と多少異なる場合がございますのでご了承下さい。